

|          |                                  |  |                |              |               |
|----------|----------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| <b>2</b> | <b>45233000-9</b>                | <b>UTWARDZENIE</b>   |                |              |               |
| 2.1      | KNR 13-23<br>0108-08             | Rozbiórka elementów chodnika - obrzeża   | m              |              |               |
|          |                                  | 10   | m              | 10.000       |               |
|          |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 2.2      | KNR 13-23<br>0108-06<br>analogia | Rozbiórka elementów chodnika - istniejąca kostka   | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                                  | 16   | m <sup>2</sup> | 16.000       |               |
|          |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.000</b> |
| 2.3      | KNNR 6<br>0404-05                | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową                    | m              |              |               |
|          |                                  | 10   | m              | 10.000       |               |
|          |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 2.4      | KNNR 6<br>0101-03                | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdu i komunikacji - zwiększono do 78 cm | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                                  | 20   | m <sup>2</sup> | 20.000       |               |
|          |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>20.000</b> |
| 2.5      | KNNR 6<br>0111-02<br>analogia    | Podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie o gr od 30-60 cm  | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                                  | 20   | m <sup>2</sup> | 20.000       |               |
|          |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>20.000</b> |
| 2.6      | KNNR 6<br>0502-02                | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem             | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                                  | 20   | m <sup>2</sup> | 20.000       |               |
|          |                                  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>20.000</b> |